

DW-DW VOX avloppspumpar i rostfritt stål

Avsedda för pumpning av avloppsvatten, slamblandat vatten, gråvatten, grundvatten, dränering m. m.

Pumphus, motorhölje, pumphjul, och pumpfot av rostfritt stål AISI 304 (SIS 2333). Axel av rostfritt stål AISI 303. Oljesmord dubbel axeltätning. Keramik/grafit på motorsidan, kiselkarbid på pumpsidan. Levereras med 10 m elkabel.

Max vätsketemperatur: 40° C. Max partikelstorlek: 50 mm.

Motor: Skyddsform IP58. Isolationsklass F.

Minsta pumpgropsdiameter 600x600x600 vid användandet av pump med nivåvipa.

DW = Pumphjul typ en-kanal

DW Vox = Pumphjul typ virvelhjul (vortex)



DW

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pumpfot/ Pumpring	Vikt kg
DW 075M AUT	498050	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	1.1 bar	500 lit/min	50	N	16
DW 075M MAN	498052	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	1.1 bar	500 lit/min	50	N	16
DW 075T MAN	498054	3x400 V	0.55 kW	1.5 A	1.1 bar	500 lit/min	50	N	16
DW 100M AUT	498056	1x230 V	0.75 kW	5.9 A	1.3 bar	600 lit/min	50	N	18
DW 100M MAN	498058	1x230 V	0.75 kW	5.9 A	1.3 bar	600 lit/min	50	N	18
DW 100T MAN	498060	3x400 V	0.75 kW	2.1 A	1.3 bar	600 lit/min	50	N	17
DW 150T MAN	498062	3x400 V	1.1 kW	2.8 A	1.5 bar	700 lit/min	50	N	18
DW 200T MAN	498064	3x400 V	1.5 kW	3.6 A	1.8 bar	800 lit/min	50	N	20
DW 300T MAN	498065	3x400 V	2.2 kW	5.0 A	2.2 bar	900 lit/min	50	N	26
DW VOX 075M AUT	498082	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	0.7 bar	400 lit/min	50	N	16
DW VOX 075T MAN	498086	3x400 V	0.55 kW	1.4 A	0.7 bar	400 lit/min	50	N	16
DW VOX 100M AUT	498088	1x230 V	0.75 kW	5.8 A	0.9 bar	500 lit/min	50	N	17
DW VOX 100M MAN	498090	1x230 V	0.75 kW	5.8 A	0.9 bar	500 lit/min	50	N	17
DW VOX 100T MAN	498092	3x400 V	0.75 kW	2.1 A	0.9 bar	500 lit/min	50	N	17
DW VOX 150T MAN	498094	3x400 V	1.1 kW	2.8 A	1.1 bar	600 lit/min	50	N	18
DW VOX 200T MAN	498096	3x400 V	1.5 kW	3.3 A	1.4 bar	700 lit/min	50	N	20
DW VOX 300T MAN	498097	3x400 V	2.2 kW	4.4 A	1.7 bar	800 lit/min	50	N	26

