

## Dränkbara avloppspumpar GRN skärande typ, för tuffaste pumpning, 4-polig

Dessa pumpar är speciellt avsedda för krävande pumpning av avloppsvatten inom industrin, offentliga miljöer, sjukhus, tvätterier, m. m. Pumparna är försedda med en unik skäranordning vilket borgar för att främmande partiklar mer eller mindre undantagslöst skärs sönder innan det pumpas ut i avloppet, samt ett specialdesignat S-format pumpghjul, som genom sin konstruktion ser till att axeltätningen hålls fri från föroreningar. 3x400 V.

Pumparna levereras med 4-polig motor 1450 rpm. IP68.

Material: Pumphus och pumpghjul av gjutjärn. Skäranordning och motoraxel av rostfritt stål. 2 st mekaniska axeltätningar kiselkarbid/Viton samt 1 st läppringstättning. PH värde för pumpade vätskor 6–10.

Samtliga skärande avloppspumpar med motoreffekt 2.2 kW eller större kan förses med kylmantel för torr installation.

Samtliga pumpar levereras utan fotring. Fotring, se tillbehör.



GRN 4-polig



GRN 4-polig



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pumpfot/ Pumpning	Vikt kg
GRN 300/4/100	485502	3x400 V	2.2 kW	5.8 A	0.8 bar	1680 lit/ min	100	N	89
GRN 300/4/80	485501	3x400 V	2.2 kW	5.8 A	0.9 bar	1320 lit/ min	80	N	87
GRN 400/4/100	485504	3x400 V	3.0 kW	7.3 A	0.8 bar	1800 lit/ min	100	N	92
GRN 400/4/80	485503	3x400 V	3.0 kW	7.3 A	0.9 bar	1680 lit/ min	80	N	92

