

Right dränkbara avloppspumpar i rostfritt stål

Avsedda för pumpning av slamblandat vatten, grävatten, avloppsvatten, grundvatten, dränering m. m.

Pumphus, motorhölje, pumphjul (typ virvelhjul) och pumpfot av rostfritt stål AISI 304 (SIS 2333). Motoraxel av rostfritt stål AISI 303. Oljesmord dubbel axeltätning. Karbon/keramik/NBR på motorsidan, SIC/SIC/NBR på pumpsidan. 10 m kabel.

Max vätsketemperatur: 50° C. Max partikelstorlek: 35 mm.

Motor: skyddsform IP58. Isolationsklass: F. 1-fas utförande har inbyggt motorskydd med automatisk återställning. 3-fas utförande måste separat motorskydd installeras.

Minsta pumpgropsdiameter 600 x 600 x 600 vid användandet av pump med nivåvipa. Anslutning 40.



RIGHT 75M AUT

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pumpfot/ Pumpring	Vikt kg
RIGHT 075M	497110	1x230 V	0.55 kW	4.8 A	0.9 bar	240 lit/min	40	N	10
RIGHT 075M AUT	497105	1x230 V	0.55 kW	4.8 A	0.9 bar	240 lit/min	40	N	10
RIGHT 075T	497115	3x400 V	0.55 kW	2.1 A	0.9 bar	240 lit/min	40	N	10
RIGHT 100M	497125	1x230 V	0.75 kW	5.7 A	1.0 bar	300 lit/min	40	N	11.5
RIGHT 100M AUT	497120	1x230 V	0.75 kW	5.7 A	1.0 bar	300 lit/min	40	N	11.5
RIGHT 100T	497130	3x400 V	0.75 kW	2.6 A	1.0 bar	300 lit/min	40	N	11.5

