

Avloppspumpar

Dränkbara avloppspumpar i rostfritt stål

Typ DGX

Pumpar avsedda för avloppsvatten som innehåller långfibrigt material. Alla vätskeberörda delar av syrafast stål AISI 316(SIS 2348). Materialet tillåter pumpning av lätt aggressiva vätskor, vissa svaga kemikalier. Dubbel mekanisk axeltätning av kiselkarbid/viton. Pumphjul typ virvelhjul. Fritt genomlopp 38 mm. Max arbetstemperatur 40° C.

Pumpar enligt nedan där typbeteckningen avslutas med "A" är försedd med nivåvipa för start-stopp av pump. Övriga levereras utan nivåvipa.

DGX finns även i några större modeller än angivet. Dessa offereras på begäran.



DGX



1-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pumpfot/ Pumpring	Vikt kg
DGX 050/2/G50 VM	487146	1x230 V	0.37 kW	2.9 A	0.75 bar	370 lit/min	50	N	15
DGX 050/2/G50 VMA	487145	1x230 V	0.37 kW	2.9 A	0.75 bar	370 lit/min	50	N	15
DGX 075/2/G50 VM	487150	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	0.85 bar	410 lit/min	50	N	16.5

3-fas

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Pumpfot/ Pumpring	Vikt kg
DGX 050/2/G50 VT	487147	3x400 V	0.37 kW	1.1 A	0.75 bar	370 lit/min	50	N	15
DGX 075/2/G50 VT	487152	3x400 V	0.55 kW	1.4 A	0.85 bar	420 lit/min	50	N	16.5
DGX 100/2/G50 VT	487156	3x400 V	0.88 kW	2.3 A	1.2 bar	540 lit/min	50	N	18
DGX 200/2/G50 VT	487162	3x400 V	1.5 kW	3.5 A	1.5 bar	640 lit/min	50	N	18.5



DGX

