

Automatikkåp FULL APP2

Automatikkåp för direktstart av enkel eller dubbelpumpsapplikationer för renvatten eller avloppsvatten. Lågspänning över vippor och givare. Skåpet kan även styras av 4-20mA givare. Skåpet innehåller krets kort, strömbrytare, säkringar, kontaktorer mm. LCD display där drift, Volt, ampere, COS, larm eller felindikeringar visas. Kan förses med kod så obehöriga ej kan ändra i inställningarna. Skåpet klarar även av att styra så kallade multitankapplikationer och har en huvudströmbrytare som är låsbar samt interna säkringar på 32A på inkommande matning. Det går även att programmera in start av pump/pumpar efter en viss stilleståndstid. Skåpet klarar av att driva pump/pumpar från 0,5 till 7,5kW. För utförligare information kontakta Robota.



FULL APP2



FULL APP2

- IP55
- HxBxD 315x240x170 mm.
- Driftindikering
- Indikerar fel fasföljd
- Larm eller felmeddelande visas i displayen
- 1-2 Pumpsdrift 3*400V
- Alternering (tidsalternering, antal starter eller efter drifttid)
- 2 st drifttidsmätare
- 2 st Tempskyddsringångar
- 2 st starträknare
- Sensorkänslighetsinställningar
- Över/under volts skydd
- Tömning/fyllning av avlopp/rent vatten
- fördröjd start/stopp funktion
- COS \square övervakning för att förhindra torrkörning
- funktionsinställning med dip switchar GSM
- sensorringång 4-20mA
- Nivåalarmsindikator
- Nivåreglering med avkännare
- Alarmutgång 12V 20mA
- Tid för återstart (std 5 30 60 90 minuter)
- Fortsatt drift vid fel på en motor
- 2 st alarmeringångar
- Volt och Amperemätare
- LCD display
- Möjlighet till utbyggnad med GSM styrning/avläsning via APP(Google play)/Dator



Benämning	Art.nr.	Hysteres
FULL APP2	490097	N
FULL APP2	490099	N

Stativ för automatikskåp

Stativ i galvaniserat stål, inkl. fästen för automatikskåp. Höjd 2000 mm.

Benämning	Art.nr.	Hysteres
Stolpe för automatikskåp	490060	N



Stativ



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se