


Kontaktormotorskydd

Elektroniskt. Kontaktormotorskydd med potentialfri larmutgång vid utlöst motorskydd. 1.0-5.0 A levereras med spole, 400 V. Övriga med spole 230 V.

| Benämning | Art.nr. | Hysteres |
|----------------------------------|---------|----------|
| 1-5 A elektronisk spole 230V | 260214 | N |
| 12-23 A med spole 230V | 260255 | N |
| 3.2-16 A med spole 230V | 260225 | N |
| KMS 1-5 A elektronisk spole 400V | 260215 | N |



Kontaktormotorskydd

Kontaktor motorskydd med inbyggt tidrelä

Reglerar gångtiden på pumpar. När vattenförbrukningen upphör reglerar tidreläet gångtiden, d. v. s. pumpen fortsätter att gå en viss tid efter det att tappningen upphört. Detta för att undvika alltför täta start och stopp på pumpen vid små vattenuttag. Tidreläet har inställningsområdet 9 sek-180 sek. För pumpar med högre Amp. Beställ annat motorskydd och kontaktor.

| Benämning | Art.nr. | Hysteres |
|-----------------|---------|----------|
| Tidrelä 1 - 5 A | 260216 | N |



Kapslad motorskydds brytare termiskt och magnetiskt

| Benämning | Art.nr. | Hysteres |
|-----------|---------|----------|
| 1-1.6 A | 940000 | N |
| 1.6-2.5 A | 940005 | N |
| 10-16 A | 940017 | N |
| 14.5-19 A | 940018 | N |
| 2.5-4 A | 940010 | N |
| 4-6.3 A | 940015 | N |
| 6.3-10 A | 940016 | N |



Kapslad motorskydds brytare

