

Nivåvakter och tillbehör för dränkbara länsmpumpar

Förklaringar:

Hysteres: Innebär den nivåändring givaren behöver för att slå om från ett läge till ett annat.

Motvikt: Tyngd som fästs på nivågivarens elkabel för att hålla den på plats och/eller skapa slaglängd/pumpvolym.

Slutande vid hög nivå/Brytande vid låg nivå (SH): Sluter kretsen då vippan flyter upp/ bryter då vippan hänger neråt. 2 kablar (+ jord).

Slutande vid låg nivå/Brytande vid hög nivå (SL): Sluter kretsen då vippan hänger neråt/bryter då vippan flyter upp. 2 kablar (+ jord).

Växlande kontakt (VK): Bägge ovanstående funktioner i en vippan. 3 kablar (+ jord).

Nivåvippan utan hysteres: Bryter/sluter beroende på nivåvippeval oftast inom ca 5-10 cm nivåändring.

Vippor markerade med * erfordras 2 st vippor för pumpstyrning.

Vippan Line 3H har multifunktion.

Nivåvakt RS-5 är försedd med ett membran som påverkas av vattentrycket, som sedan trycks mot en microbrytare som t.ex. startar/stoppar pumpen. Brytaren sluter vid ca 200mm VP och bryter vid ca 60mm VP. Specialutförande kan beställas och då sluter den vid ca 130mm VP och bryter vid ca 30mm VP. Inkoppling måste ske i kopplingsbox med evakueringslangen från nivåvakten utanför kopplingsboxen alternativt avluftad kopplingsbox. (Detta för att evakuera luften från membranet i brytaren, annars kommer nivåvakten inte fungera enligt ovan.)



NV 5000



PSN-X, PSN-F, PSN-O



M1H, M1C, M1L



HM-2C10M-R



Nivåvippan



Nivågivare Best one

Benämning	Art.nr.	Mått	Kabel	Maxtemp	Vippkr.form	Funkt.	Spänn.alt.	Hysteres
BEST 0-1, BLÅ	980563	47x82 mm	0,3m H07RN-F	50°C	Platt rund	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	J
BEST ONE MS	460009	50x240 mm	0,3m H07RN-F	50°C	Rund	SH	250V AC	N
DW BEST 2-4, BLÅ	980566	47x82 mm	0,3m H07RN-F	50°C	Platt Rund	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	J
GRS100/GRB	486511	47x82 mm	0,3m H07RN-F	50°C	Platt Rund	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	J
GRS100/GRB	486512	47x82 mm	0,3m H07RN-F	50°C	Platt Rund	Slutande vid HÖG nivå	6-400V AC	J
HM-2C10M-R inkl. vikt- och väggfäste	460028	76x130mm	10m EPDM	55°C	Päronform	Slutande vid HÖG nivå	6-250V AC	J
LINE 2H	460031	170x155mm	5m PVC	55°C	Päronform	Kontakt vid HÖG nivå	6-250V AC	J
LINE 3H	460032	170x155mm	5m PVC	55°C	Päronform	Slutande vid HÖG nivå	6-250V AC	J
M1C*	460021	76x130mm	5m PVC	55°C	Päronform	Växlande kontakt	6-250V AC	N
M1C-R	460027	76x130mm	8m PUR	55°C	Päronform	Växlande kontakt	6-250V AC	N
M1H	460023	76x130mm	10m PVC	55°C	Päronform	Slutande vid HÖG nivå	6-250V AC	N
M1H*	460020	76x130mm	5m PVC	55°C	Päronform	Slutande vid HÖG nivå	6-250V AC	N
M1L*	460019	76x130mm	5m PVC	55°C	Päronform	Slutande vid LÅG nivå	6-250V AC	N
NV 5000 Piggy-back	450078	135x80x-42mm	5m PVC	40°C	Platt Oval	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	J
NV 5000 Plast	450077	135x80x-42mm	5m PVC	40°C	Platt Oval	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	J
PSN-0	450075	42x144mm	10m H07RN-F	60°C	Platt Rund	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	J
PSN-0	450076	42x144mm	5m H07RN-F	60°C	Platt Rund	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	J



Benämning	Art.nr.	Mått	Kabel	Maxtemp	Vippkr.form	Funkt.	Spänn.alt.	Hyste-res
PSN-X	450074	42x144mm	5m H07RN-F	60°C	Platt Rund	Växlande kontakt	250V AC	J
PSN-X	450079	42x144 mm	10m H07RN-F	40°C	Platt rund	Växlande kontakt	250V AC	J
RS-5	460005	87x125x48 mm	5m PVC	50°C	Platt Oval	Slutande vid HÖG nivå	250V AC	N



2H, 3H



Nivåvakt RS-5

Tillbehör

Benämning	Art.nr.	Hysteres
Kopplingsdosa RS-5	460007	N
Motvikt 1	460026	N
Motvikt 250gr, lämplig vid färskvatten	460003	N
Spännklammer CZ15 för vippa 7.5-10.5 MM	460001	N


 Motvikt 250 gr
Renvatten


MV-1



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se