

Nivåvakt EL22

Torrkörningsskydd inkl. elektroder. Bör monteras om brunnen ger mindre än 50 l/tim. Kan även användas som t. ex. larm eller styrning av pump.



EL 22

Benämning	Art.nr.	Effekt	Hysteres
EL 22 inkl. 2 elektroder	260119	0-6 A	N
Elkabel HO5RR-F 2 x 1.0 mm2 metervara	255325		N

Guardian Auto

Guardian Auto skyddar mot torrkörning och överlast på motor samt fasbortfall och till viss del även spänningstoppar.

Guardian E är försedd med utvändigt strömbrytare till/från och digital display som visar vid uppstart frekvens och därefter vilken Ampere motorn drar i realtid. Vid larm visas orsak på displayen.

När Guardian märker att motorn går för lätt (torrkörning) går den in i ett vänteläge. Guardian provstartar pumpen efter 10, 20, 45 och 90 min. Finns inget vatten efter 90 min bryts strömmen fullständigt och manuell återstart måste göras. Pumpar som använder Guardian måste dimensioneras så att pumpen har kapacitet att ge minst frånslagstryck från den nivå där vattnet tar slut.



Guardian 1E



Guardian ME

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Hysteres
GUARDIAN 1E	260116	3x400 V	9 A	N
GUARDIAN 2E	260117	3x400 V	20 A	N
GUARDIAN 3E	260122	3x400 V	20-30 A	N
GUARDIAN ME	260115	1x230 V	18 A	N

