

### Expansionskärl serie Heat Wave

Högkvalitativa expansionskärl för slutna värmesystem. Tillverkade av djupdragen stålplåt. Försedda med butylmembran av väldigt hög kvalitet. Lackade i en två komponents högkvalitativ Polyuretanfärg. Läckagesäker luftventil. Noggrant testade. HWB 12LX, 18LX, 24LX förtryckta med 0.7 bar. HWB 35LX förtryckt med 1.0 bar. HWB 60LV-150LV förtryckta med 1.5 bar.

Ansl. 20 HW 12-80, HW 100-150 ansl. 25. Max arbetstryck 6 bar.  
Max arbetstemperatur 99° C. 5-års garanti.



Heat Wave

Expansionskärl HW 12–HW 35 levereras samtliga utan konsol. HW 60-150 levereras med föttring.

Benämning	Art.nr.	H Max	Ansl.	Mått	Volym
HW 012	390100	6 bar	20	H:366 mm, D:230 mm	12 L
HW 018	390105	6 bar	20	H:368 mm, D:279 mm	18 L
HW 024	390110	6 bar	20	H:447 mm, D:292 mm	24 L
HW 035	390115	6 bar	20	H:481 mm, D:381 mm	35 L
HW 060	390120	6 bar	20	H:576 mm, D:388 mm	60 L
HW 080	390125	6 bar	20	H:771 mm, D:388 mm	80 L
HW 150	390130	6 bar	25	H:1070 mm, D:430 mm	150 L

