

## WellMate Hydroforer av glasfiberarmerad epoxy-plast


Wellmate hydroforer är tillverkade av ickemetalliska kompositmaterial. Kärlet består av miljögodkänd (U.S.A.) polyetylen med kemisk resistens. Övriga komponenter är också av godkända specialplaster. Hygieniska och miljövänliga. Korrosionsfria – kan ej rosta.

Lika starka som vanliga hydroforer men 50% lägre vikt, vilket gör dem lättinstallerade. Justerbar patenterad luftinjektor micronizer förser tryckkärlet kontinuerligt med rätt mängd luft. Automatisk avluftare håller anpassad volym på luftkudden. Max arbetstryck 5.2 bar. Priserna hydroforena är exkl. luftinjektor micronizer. 5-års garanti.

Benämning	Art.nr.	H Max	Ansl.	Mått	Volym	Vikt kg
HP-07	901305	5.2 bar	T/B:8/32	H:1185 mm , D:410 mm	113.6 L	11.8
HP-09	901310	5.2 bar	T/B:8/32	H:1520 mm, D:410 mm	151.4 L	13.2
HP-18	901315	5.2 bar	T/B:8/32	H:1570 mm, D:530 mm	302.8 L	20
HP-26	901320	5.2 bar	T/B:8/32	H:1840 mm, D:610 mm	454.2 L	29



HP-serien



Hydrofor

## Förhöjningssockel

Tillbehör till WM 60, 75, 120, 150 samt HP-7 och HP-9

Benämning	Art.nr.
Förhöjningssockel	901211



Förhöjningssockel

