

Challenger "Two in One" tryckvattenbehållare för hydroforanläggningar/expansionskärl för slutna värmesystem

Challenger tryckkärl är tillverkade i stål avsedda för varmt och kallt vatten. För booster-system, bevattningsändamål, värmeutvidgning, expansionskärl i värmesystem m. m.

Tryckkärnen är försedda med ett patenterat dubbeltmembran av butyl. Det patenterade membranet isolerar vattnet i en korrosionssäker kammare. Tryck-kärnen är lackade i en mandelfärgad polyuretanfärg ovan en Epoxy coating. Minimalt underhåll krävs. Tryckkärnen är som standard förtryckta med 2.6 kg luft. Max arbetstryck 10 bar. Max arbetstemperatur 90° C. INV ansl. i rostfritt stål. 5-års garanti.

Benämning	Art.nr.	H Max	Ansl.	Mått	Volym	Vikt kg
GC 080	907150	10.0 bar	25	H:749 mm , D:406 mm	80 L	15.4
GC 100	907155	10.0 bar	25	H:889 mm , D:406 mm	100 L	18.6
GC 130	907160	10.0 bar	25	H:1105 mm, D:406 mm	130 L	23.1
GC 200	907167	10.0 bar	32	H:1033 mm , D:533 mm	200 L	34.3
GC 240	907170	10.0 bar	32	H:1212 mm, D:533 mm	240 L	36.5
GC 300	907175	10.0 bar	32	H:1500 mm, D:533 mm	300 L	45.4
GC 450	907180	10.0 bar	32	H:1529 mm, D:660 mm	450 L	69.3



GC-serien



GC öppen

