

Wellmate tryckvattenbehållare

Ger ca 3 gånger så stor avtappningsvolym som motsvarande hydrofor.

Tillverkade helt i polymer och glasfiber, därför helt korrosionsfria.

Tankarna innehåller en air-cell tillverkad i polymer material som är förtryckt med luft. Luft och vatten är strikt åtskilda, någon återfyllning av luft är ej nödvändig.

Max arbetstemp. 50° C. 5-års garanti.

Benämning	Art.nr.	H Max	Ansl.	Mått	Volym	Vikt kg
WM 0060	901115	8.0 bar	25	H:680 mm, D:410 mm	60 L	7
WM 0075	901120	8.0 bar	25	H:820 mm, D:410 mm	75 L	9
WM 0120	901125	8.0 bar	25	H:1130 mm, D:410 mm	120 L	11
WM 0150	901130	8.0 bar	25	H:1450 mm, D:410 mm	150 L	14
WM 0180	901135	8.0 bar	32	H:1040 mm, D:550 mm	180 L	17
WM 0235	901140	8.0 bar	32	H:1060 mm, D:620 mm	235 L	23
WM 0330	901145	8.0 bar	32	H:1410 mm, D:620 mm	330 L	29
WM 0450	901150	8.0 bar	32	H:1810 mm, D:620 mm	450 L	42
WM 0600	901152	10.0 bar	50	H:1700 mm, D:770 mm	600 L	76
WM 0750	901155	10.0 bar	50	H:2040 mm, D:770 mm	750 L	89
WM 1000	901160	10.0 bar	50	H:2100 mm, D:920 mm	1 000 L	117
WM-LP-075	901121	7.0 bar	25	H:610 mm, D:610 mm	73 L	10.3
WM-LP-130	901126	7.0 bar	25	H:710 mm, D:610 mm	131 L	13.4



WM-serien



WM öppen

Förhöjningssockel

Tillbehör till WM 60, 75, 120, 150 samt HP-7 och HP-9

Benämning	Art.nr.
Förhöjningssockel	901211



Förhöjningssockel

