

### Länspumpar

#### Dränkbara pumpar i bronsutförande

##### Typ DRB

Alla vätskeberörda delar i brons, B10. Pumphjul typ öppet flerkanalshjul, tillåter pumpning av lättare förorenat vatten, havsvatten (saltvatten), vissa kemikalier mm.  
Axeltätning; 1 st kiselkarbid/viton samt 1 st kol/keramik (NBR). Andra tätningsalternativ offereras på begäran.

Pumpar enligt ovan där typbeteckningen avslutas med "A" är försedda med nivåvipa för start-stopp av pump. Övriga levereras utan nivåvipa. Fritt genomlopp 15 mm.  
Max arbetstemperatur 40° C.

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Vikt kg
DRB 050/2/G32 VM	487184	1x230 V	0.37 kW	2.9 A	0.85 bar	270 lit/min	32	N	17
DRB 050/2/G32 VMA	487183	1x230 V	0.37 kW	2.9 A	0.85 bar	270 lit/min	32	N	17
DRB 050/2/G32 VT	487186	3x400 V	0.37 kW	0.9 A	0.85 bar	270 lit/min	32	N	17
DRB 075/2/G32 VM	487188	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	1.2 bar	360 lit/min	32	N	17
DRB 075/2/G32 VMA	487187	1x230 V	0.55 kW	3.9 A	1.2 bar	360 lit/min	32	N	17
DRB 075/2/G32 VT	487190	3x400 V	0.55 kW	1.4 A	1.2 bar	360 lit/min	32	N	17
DRB 100/2/G50 VT	487192	3x400 V	0.88 kW	2.3 A	1.2 bar	580 lit/min	50	N	21
DRB 150/2/G50 VT	487193	3x400 V	1.1 kW	2.7 A	1.6 bar	700 lit/min	50	N	23
DRB 200/2/G50 VT	487195	3x400 V	1.5 kW	3.5 A	1.8 bar	800 lit/min	50	N	23



DRB



DRB

