

### Länspumpar

#### Dränkbar läns- och grundvattenpump DP 180/7 i polymerplast

DP 180/7 dränkbar pump för pumpning av rent vatten i källare, brunnar vattentankar m. m. Pumpen är försedd med nivåvipa för automatisk start och stopp av pump. Max partikelstorlek i vattnet: 6 mm. 1x230 V. Anslutning 32.

#### Dränkbar läns- och grundvattenpump DPV 160/6 i polymerplast

DPV 160/6 dränkbar pump för pumpning av smutsvatten i pumpgröpar, källare, brunnar vattentankar m. m. Pumpen är försedd med nivåvipa för automatisk start och stopp av pump. Max partikelstorlek i vattnet: 25 mm.

Material: Pumphus och pumphjul av polymerplast. Motoraxel av rostfritt stål AISI 416 försedd med en speciell ytbeläggning som skydd mot slitage och korrosion. Dubbel oljesmord axeltätning. Max vätsketemperatur 40° C. Max sänkdjup under vattenytan är 7 m. Levereras med 10 m elkabel H05 RN-F med stickpropp. 1x230 V. Anslutning 32 (1 1/4"). Slangsockel för anslutning till 25 mm eller 32 mm innerdiameter. Slang ingår. Vikt 4.2 kg.



DPV 160/6



DP 180/7

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres
DP 180/7 AUT	425110	1x230 V	0.37 kW	1.6 A	0.7 bar	150 lit/min	32	N
DPV 160/6 AUT	425115	1x230 V	0.48 kW	1.9 A	0.55 bar	150 lit/min	32	N

