

## Dränkbara läns- och grundvattenpumpar för rent vatten

**Modell 5 MSP** är en liten kvalitetspump med oljefyllad motor.

Pumphjul och bottenzil av glasfiberförstärkt Norylplast. Axeltätning av Viton. 10 m elkabel med stickpropp. Byggmått utan automatik H:200 x B:105 x L:155 mm. Max. vattentemperatur 50° C (kortfristigt 90° C). Pumpar även oljeblandat vatten och skäroljor. Fältet Dia. i tabellen nedan avser minsta pumpgropsdiameter vid autodrift. 1x230 V.

Pumpen finns i 2 utföranden:

**5-MSP MAN:** Portabel pump utan nivåautomatik. Lämplig som länspump och fontänpump.


**5-MSP med nivåvakt RS-5:** Förberedd för automatisk drift med nivåvakt RS-5.

Tar liten plats, med RS-5 ökar längden L: endast 50 mm till totalt 205 mm. Minsta pumpgropsdiameter 205 mm. Startar vid 200 mm vattendjup och stannar vid ca 60 mm. Specialutförande för start vid 130 mm kan erhållas.

**6-CIA är speciellt avsedd för trånga utrymmen:** Minsta pumpgropsdiameter är 230 mm. Pumpen har membranstyrd automatik av typ RS-5 utan rörliga delar. Startar vid ca 200 mm vattendjup, stoppar vid ca 60 mm. Specialutförande för start vid ca 140 mm och stopp vid ca 90 mm kan erhållas. Pumphus av epoxybehandlat gjutjärn. Pumphjul, bottenzil och överdel av specialplast. Byggmått H:153 x B:191 x L:240 mm. Max. vattentemperatur 50° C (kortfristigt 90° C).



5-MSP MAN



5-MSP MAN med nivåvakt RS-5



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Hysteres	Dia.
5-MSP MAN	400006	1x230 V	0.27 kW	3.0 A	0.55 bar	70 lit/min	25/20	N	205
6-CIA AUT	400000	1x230 V	0.40 kW	4.5 A	0.41 bar	200 lit/min	32	N	230

