

Övriga produkter

Air Gap återströmningsskydd

För att skydda dricksvattnet från återströmmande av kemiskt eller bakteriellt förorenat vatten så måste ett återströmningsskydd installeras för att förhindra detta.

Välj redan från början ett beprövat återströmningsskydd i högsta skyddskategori 5 (typ AB) som är byggd för att hålla högsta kvalitet för funktion, livslängd och prestanda. Teknologin i våra återströmningsskydd är baserad på erfarenheter från Radonavskiljarteknik som finns i flera länder och med mer än 40 miljoner driftstimmar. Välj kvalitet redan från början så undviker ni onödigt besvär och kostnader. Välj inte ett underdimensionerat kategoriskydd då lagarna inte undantar ansvar om förorening av dricksvatten inträffar.

För små anläggningar väljer ni Radonett Airgap 60/5 eller 120/5. Dessa anläggningar levererar 60 L/min vid 5 bar respektive 120 L/min vid 5 bar (varierande tryck mellan ca 6-4 bar beroende på hur stor tappningen är). I sitt enklaste utförande (modell där tryckkärl inte är nödvändig) är de inte anpassade för upprepade små tappningar eller kontinuerliga tappningar med små flöden. Alla Airgap har strömart 3x400 V. Maxtryck för dessa modeller 5 bar.

Vill du att återströmningsskyddet skall vara anpassad för förutsättningar enligt ovan så väljer ni återströmningsskydd med tillägg, "mot tryckkärl". (kundens egna tryckkärl kan användas förutsatt att det är av lämplig storlek).

Airgap 60/5 och 120/5 finns som alternativ som rak modell med benämning modell R eller hörnmodell med benämning H.

Vid behov av större flöden än vad Airgap 60/5 och 120/5 ger så offererar vi större återströmningsskydd efter era önskemål.

På begäran och mot pristillägg kan vi även leverera med frekvensstyrd pump/pumpar. Rådgör med oss vilken modell som är mest lämplig.

- PLC eller frekvensstyrning
- Ingen krånglande flottörventil
- Tank i syrafast (EN 1.4404)
- Överfyllnad och pumpalarm
- Typgodkänd enl. SS-EN 1717
- VA-godkännande av ETA, Danmark

Kontakta Robota för offert

Benämning	Art.nr.	Q Max	Ansl.	Mått
060/5 Hörnmodell EJ FÖR TRYCKKÄRL	480705	60 lit/min	IN/UT: R20/R25	M:1130 x 495 / 450 x 380 mm
060/5 Hörnmodell MOT TRYCKKÄRL	480706	60 lit/min	IN/UT: R20/R25	M:1130 x 495 / 450 x 380 mm
060/5 Rak modell EJ FÖR TRYCKKÄRL	480701	60 lit/min	IN/UT: R20/R25	H:1050 x B:520 x D:330 mm
060/5 Rak modell MOT TRYCKKÄRL	480702	60 lit/min	IN/UT: R20/R25	H:1050 x B:520 x D:330 mm
120/5 Hörnmodell EJ FÖR TRYCKKÄRL	480715	120 lit/min	IN/UT: 6R20/R25	M:1130 x 495 / 450 x 380 mm
120/5 Hörnmodell MOT TRYCKKÄRL	480716	120 lit/min	IN/UT: 6R20/R25	M:1130 x 495 / 450 x 380 mm
120/5 Rak modell EJ FÖR TRYCKKÄRL	480711	120 lit/min	IN/UT: R20/R25	H:1050 x B:520 x D:330 mm
120/5 Rak modell MOT TRYCKKÄRL	480712	120 lit/min	IN/UT: R20/R25	H:1050 x B:520 x D:330 mm



Air Gap 60/5 och 120/5
fristående modell



Air Gap 60/5 och 120/5
hörnmodell



Övriga produkter

Air Gap Stativ

Justerbara fötter

Kontakta Robota för offert

Benämning	Art.nr.	Ansl.	Mått
till AIRGAP 060/5	480721	IN/UT: R20/R25	H:1050 x B:520 x D:330 mm
till AIRGAP 120/5	480722	IN/UT: R20/R25	H:1050 x B:520 x D:330 mm



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se