

### Övriga produkter

#### Flexslang

Gummislang omspunnen med flätad galvaniserad tråd. Kopplingar i bägge ändar. Lämplig för vatten- och värmepumpinstallationer. Max temp. 70/90° C. V i typbeteckning - Stålslang med vinkel, för pumpautomater och armatursatser. INV x UTV.

Benämning	Art.nr.	Ansl.	Längd
020-25 vinkel AGA/ZIMLET	940232	20 x 25	500 mm
030-15	940119	15 x 15	300 mm
030-25	940125	25 x 25	300 mm
030-32 vinkel	940213	30 x 32	300 mm
050-15	940122	15 x 15	500 mm
050-20	940142	20 x 20	500 mm
050-20 vinkel	940154	20 x 20	500 mm
050-25	940130	25 x 25	500 mm
050-25 vinkel	940230	25 x 25	500 mm
050-32	940210	32 x 32	500 mm
050-40	940410	40 x 40	500 mm
050-50	940510	50 x 50	500 mm
060-15	940123	15 x 15	600 mm
060-20	940143	20 x 20	600 mm
060-25	940135	25 x 25	600 mm
060-25 vinkel	940231	25 x 25	600 mm
060-32	940215	32 x 32	600 mm
060-40	940415	40 x 40	600 mm
060-50	940515	50 x 50	600 mm
100-15	940124	15 x 15	1000 mm
100-20	940144	20 x 20	1000 mm
100-25	940140	25 x 25	1000 mm
100-32	940220	32 x 32	1000 mm
100-40	940420	40 x 40	1000 mm
100-50	940520	50 x 50	1000 mm
300-25 vinkel	940225	25 x 25	300 mm



FLEXSLANG RAK



FLEXSLANG VINKEL

#### Flexslang i rostfritt

Flexibel gummislang omspunnen med flätad rostfri tråd. Kopplingar i förnicklad mässing. Materialval garanterar lång livslängd och giftfrihet.

Lämplig vid vattenrening, livsmedelsindustri m. m. Max temp 100° C. V i typbeteckning - Stålslang med vinkel, för pumpautomater och armatursatser.

Benämning	Art.nr.	Ansl.	Längd
030-15	940319	15 x 15	300 mm
030-20	940339	20 x 20	300 mm
030-25	940325	25 x 25	300 mm
050-15	940322	15 x 15	500 mm
050-20	940342	20 x 20	500 mm
050-25	940330	25 x 25	500 mm
050-25 vinkel	940250	25 x 25	500 mm
060-15	940323	15 x 15	600 mm
060-20	940343	20 x 20	600 mm
060-25	940335	25 x 25	600 mm
060-25 vinkel	940350	25 x 25	600 mm
100-15	940324	15 x 15	1000 mm
100-20	940344	20 x 20	1000 mm
100-25	940340	25 x 25	1000 mm



FLEXSLANG ROSTFRI RAK



FLEXSLANG ROSTFRI VINKEL



### Övriga produkter

#### Flexslang i rostfritt cu/cu

Anslutning/hetvattenslang i rostfritt med rörstuds 22 mm alternativt 28 mm i båda ändrar.

Lämplig vid t. ex. utbyte av varmvattenberedare.

Arbetstemperatur  $-5^{\circ}\text{C}$  –  $+100^{\circ}\text{C}$ . Max arbetstryck 10 bar.



FLEXSLANG ROSTFRI CU/CU

Benämning	Art.nr.	Ansl.	Längd
0400-22	941640	22mm	400 mm
0600-22	941660	22mm	600 mm
0600-28	941690	28mm	600 mm
0800-22	941680	22mm	800 mm
1000-22	941610	22mm	1000 mm
1000-28	941695	28mm	1000 mm

#### Reservdelar

Fiberpackningar

Benämning	Art.nr.	Ansl.
ANSL 15 (1/2)	940146	"15 (1/2)"
ANSL 20 (3/4)	940147	"20 (3/4)"
ANSL 25 (1")	940145	"25 (1)"
ANSL 32 -1 1/4	940149	"32 (1 1/4)"
ANSL 40 -1 1/2	940150	"40 (1 1/2)"
ANSL 50 (2)	940152	"50 (2)"



**RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN**

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)