

Övriga produkter

Värmekabel

Där rörledningen ej kan dras på frostfritt djup förhindras frysning lätt med en värmekabel som kan lindas runt, alt. dras invändigt i rörledningen. Värmekabeln är parallellresistiv med två parallella ledare, växelvis avisolerade och omspunna av en motståndstråd. Värmekabeln kapas till önskad längd och förses med ändmuff i ena änden och elanslutning i den andra änden. Spänning 230 V. Uteffekt 10 W. Diameter 7 x 9 mm. Svart färg. Vid dragning av värmekabeln invändigt i rör användes halvkoppling 255441 som införingshylsa.

Värmekabeln har "midja" vid varje kontaktpunkt för lättare uppmätning vid kapning. Beställ alltid värmekabeln minst 1,0 m längre än aktuellt värmebehov. 0,1 m för ändavslutning 0,9 m för anslutningsände.



Benämning	Art.nr.	Kabel
FTX 10W	255471	5 m
FTX 10W	255472	10 m
FTX 10W	255473	15 m
FTX 10W	255474	20 m
FTX 10W	255475	25 m

Tillbehör värmekabel

Benämning	Art.nr.
Genomföring ANSL 15 UTV	255441
Kopplingsdosa	255439
Strömställare 2-polig	255438
Termostat	255440
Varningsskylt	255437
Ändmuff Krymphylsa	255434

