

#### EVX Pumpbrunnar

Pumpbrunnarna i serien är tillverkade av dubbelväggig Polypropylen (PP). Fördelarna med materialet är flera, bland annat erhålles en kraftig konstruktion med minimal vikt. Konstruktionen med korrugerat ytterhölje gör att pumpbrunnen ligger stabilt vid markförläggning och motverkar därmed till stor del risk för uppflytning.

Pumpbrunnarna levereras i 3st höjder; 1500 mm, 2000m m och 3000 mm.

Pumpbrunnens diameter är 455 mm utvändigt. Brunnarna är mycket enkla att kapa till den nivå som önskas. Pumpbrunnens lock som också är av PP klarar 1.5 tons belastning och är enkelt att montera. Samtliga pumpbrunnar levereras med enkel-adapter (glidskokoppling) för enkelt montage av medföljande pump.



EVX DPC

#### Serie DRAIN EVX, med pump DPC 200/10 Villdränering

Pump och pumpbrunn är anpassade för bortpumpning av dräneringsvatten för villor eller mindre fastigheter. För större fastigheter eller fastigheter där stora mängder dränvatten återkommande samlas i dräneringsrören kan systemet byggas ut med ytterligare en eller flera pumpbrunnar. Pumpbrunnen placeras lämpligen på gräsmatta eller liknande yta som ej belastas av trafik. Utlopp R25 (enkeladapter-/glidskomontage). 1st inlopp 110 mm som är placerad ca 300 mm från botten.

Pumpbrunnen levereras med dränkbar grundvattenpump DPC 200/10 med integrerad automatik för start och stopp. Pumpen startar vid ca 140 mm vattendjup och stoppar vid ca 30 mm. Pumpens flödeskapacitet är max 150 L/min. Max tryck 10 mvp. Pumpen är avsedd för rent eller lätt förorenat vatten, utan fasta partiklar. Välj till larmlåda L-L och larmgivare M1H om larm för hög nivå önskas.

Inlopp: 300 mm VG. Utlopp: 500 mm CC för pumpbrunnar med höjd 1500 mm och 2000 mm.

Inlopp: 300 mm VG. Utlopp: 1000 mm CC för pumpbrunnar med höjd 3000 mm.

#### Dimensionering:

För pumpning där inkommande flöden ej normalt överstiger 0.5 L/s.

Utgående tryckrör dimensioneras för ett utflöde mellan 0.5-1.0 L/s.

Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
DRAIN EVX-455/1500	490860	1x230 V	0.92 bar	190 lit/min	455x1500 mm	DPC 200/10
DRAIN EVX-455/2000	490861	1x230 V	0.92 bar	190 lit/min	455x2000 mm	DPC 200/10
DRAIN EVX-455/3000	490862	1x230 V	0.92 bar	190 lit/min	455x3000 mm	DPC 200/10

