

MiniPro pumpbrunnar för enkelpump- eller dubbelpumpmontage

Minipro finns i två grundmodeller för fristående montage eller för nedschaktning i mark med en eller två pumpar.

Pumpbrunnarna i serien har optimerad design för reservvolym, pumpsumpsvolym (votad botten) samt servicevänlighet utan att för den skull vara utrymmeskrävande. Som tillbehör finns förhöjningsrör med höjd 1000mm vid djupare förläggning.

Pumpbrunnarna kan på begäran förhöjas med fabriksmonterade förhöjningsrör.

Minipro pumpbrunnar, i glasfiberarmerad plast, är miljövänliga, återvinningsbara och är i standardutförande mycket tåliga för belastningar etc. Designen medger även möjlighet till stor flexibilitet avseende pumptyp, antal pumpar och typ av pump montage.

Användningsområden är avlopps- eller grävattenpumpning för ca 1 och upp till max ca 8 hushåll eller dag och dränvatten. Pump och nivågivare har som standard 10 m kabel.

Invändiga rör av korrosionsbeständigt material. Inlopp 110mm.

Pumpbrunnarna finns i följande modeller;

MINIPRO E-LL Pumpbrunn med enkelpumpsmontage, låg modell, rörlåda.

MINIPRO E-HL Pumpbrunn med enkelpumpsmontage, hög modell, rörlåda.

MINIPRO E-LK Pumpbrunn med enkelpumpsmontage, låg modell, kopplingsfot/gejdrör.

MINIPRO E-HK Pumpbrunn med enkelpumpsmontage, hög modell, kopplingsfot/gejdrör

MINIPRO D-LK Pumpbrunn med dubbelpumpsmontage, låg modell, kopplingsfot/gejdrör

MINIPRO D-HK Pumpbrunn med dubbelpumpsmontage, hög modell, kopplingsfot/gejdrör

MINIPRO E-LEA Pumpbrunn med enkelpumpsmontage, låg modell, pump monterad i en enkeladapter

MINIPRO D-HEA Pumpbrunn med dubbelpumpsmontage, hög modell, pump monterad i en enkeladapter


Pumpbrunn med enkelpumpmontage

1-fas med larmlåda och larmvipa


Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
MINIPRO E-LEA	492106	1x230 V	1.3 bar	290 lit/min	H:1200 mm	BEST 2A
MINIPRO E-LEA	492107	1x230 V	1.45 bar	320 lit/min	H:1200 mm	BEST 3A
MINIPRO E-LEA	492108	1x230 V	1.8 bar	350 lit/min	H:1200 mm	BEST 4A
MINIPRO E-LL	492100	1x230 V	1.0 bar	410 lit/min	H:1200 mm	DGBL PRO 75/2/40VMA
MINIPRO E-LL	492101	1x230 V	1.2 bar	480 lit/min	H:1200 mm	DGBL PRO 100/2/40HMA
MINIPRO E-LL	492102	1x230 V	0.8 bar	380 lit/min	H:1200 mm	DGO 75/2/50VMA
MINIPRO E-LL	492103	1x230 V	1.8 bar	250 lit/min	H:1200 mm	GRBL PRO 100/2/50HMA
MINIPRO E-LL	492104	1x230 V	2.1 bar	300 lit/min	H:1200 mm	GRBL PRO 150/2/50HMA
MINIPRO E-LL	492105	1x230 V	1.25 bar	600 lit/min	H:1200 mm	DRO 100/2/50VMA



MiniPro låg



Mått hög modell



Mått låg modell




Pumpstationer

Pumpbrunn med enkelpumpmontage

3-fas med automatikskåp


Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
MINIPRO E-LL	492120	3x400 V	1.1 bar	580 lit/min	H:1200 mm	DGO 100/2/ G50HT
MINIPRO E-LL	492121	3x400 V	1.3 bar	650 lit/min	H:1200 mm	DGO 150/2/ G50HT
MINIPRO E-LL	492122	3x400 V	1.5 bar	700 lit/min	H:1200 mm	DGO 200/2/ G50HT
MINIPRO E-LL	492123	3x400 V	1.25 bar	600 lit/min	H:1200 mm	DRO 100/2/ G50HT
MINIPRO E-LL	492124	3x400 V	1.65 bar	720 lit/min	H:1200 mm	DRO150/2/ G50HT
MINIPRO E-LL	492125	3x400 V	1.85 bar	800 lit/min	H:1200 mm	DRO 200/2/ G50HT
MINIPRO E-LL	492126	3x400 V	1.8 bar	250 lit/min	H:1200 mm	GRBL 100HT
MINIPRO E-LL	492127	3x400 V	2.8 bar	300 lit/min	H: 1200 mm	GRBL 150HT
MINIPRO E-LL	492174	3x400 V	1.0 bar	410 lit/min	H:1200 mm	DGBL PRO 75T MAN
MINIPRO E-LL	492175	3x400 V	1.2 bar	480 lit/min	H:1200 mm	DGBL PRO 100T MAN
MINIPRO E-LL	492128	3x400 V	2.1 bar	300 lit/min	H: 1200 mm	GRBL 200HT



Pumpbrunn med dubbelmontage/kopplingsfot

3-fas med automatikskåp


Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
MINIPRO D-LK	492130	3x400 V	1.1 bar	580 lit/min	H:1200 mm	DGO 100/2/ G50HT
MINIPRO D-LK	492131	3x400 V	1.3 bar	650 lit/min	H:1200 mm	DGO 150/2/ G50HT
MINIPRO D-LK	492132	3x400 V	1.5 bar	700 lit/min	H:1200 mm	DGO 200/2/ G50HT
MINIPRO D-LK	492133	3x400 V	1.25 bar	600 lit/min	H:1200 mm	DRO 100/2/ G50HT
MINIPRO D-LK	492134	3x400 V	1.65 bar	720 lit/min	H:1200 mm	DRO 150/2/ G50HT
MINIPRO D-LK	492135	3x400 V	1.85 bar	800 lit/min	H:1200 mm	DRO 200/2/ G50HT
MINIPRO D-LK	492136	3x400 V	1.8 bar	250 lit/min	H: 1200 mm	GRBL 100HT
MINIPRO D-LK	492137	3x400 V	2.0 bar	300 lit/min	H: 1200 mm	GRBL 150HT
MINIPRO D-LK	492138	3x400 V	2.1 bar	300 lit/min	H: 1200 mm	GRBL 200HT
MINIPRO D-LK	492139	3x400 V	3.2 bar	400 lit/min	H: 1200 mm	GRN 300HT



Pumpbrunn med enkelpumpmontage/lyra

1-fas med larmlåda och larmvipa

Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
MINIPRO E-HEA	492146	1x230 V	1.3 bar	290 lit/min	H:2200 mm	BEST 2A
MINIPRO E-HEA	492147	1x230 V	1.45 bar	320 lit/min	H:2200 mm	BEST 3A
MINIPRO E-HEA	492148	1x230 V	1.8 bar	350 lit/min	H:2200 mm	BEST 4A
MINIPRO E-HL	492140	1x230 V	1.0 bar	410 lit/min	H:2200 mm	DGBL PRO 75/2/50VMA
MINIPRO E-HL	492141	1x230 V	1.2 bar	480 lit/min	H:2200 mm	DGBL PRO 100/2/50HMA
MINIPRO E-HL	492142	1x230 V	0.8 bar	380 lit/min	H:2200 mm	DGO 75/2/50VMA
MINIPRO E-HL	492143	1x230 V	1.8 bar	250 lit/min	H:2200 mm	GRBL PRO 100/2/50HMA
MINIPRO E-HL	492144	1x230 V	2.1 bar	300 lit/min	H:2200 mm	GRBL PRO 150/2/50HMA



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se


Pumpstationer

Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
MINIPRO E-HL	492145	1x230 V	1.25 bar	600 lit/min	H:2200 mm	DRO 100/2/ 100/2/50VMA

Pumpbrunn med enkelpumpmontage/kopplingsfot

3-fas med automatikskåp


Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
MINIPRO E-HK	492150	3x400 V	1.1 bar	580 lit/min	H:2200 mm	DGO 100/2/ G50HT
MINIPRO E-HK	492151	3x400 V	1.3 bar	650 lit/min	H:2200 mm	DGO 150/2/ G50HT
MINIPRO E-HK	492152	3x400 V	1.5 bar	700 lit/min	H:2200 mm	DGO 200/2/ G50HT
MINIPRO E-HK	492153	3x400 V	1.25 bar	600 lit/min	H:2200 mm	DRO 100/2/ G50HT
MINIPRO E-HK	492154	3x400 V	1.65 bar	720 lit/min	H:2200 mm	DRO 150/2/ G50HT
MINIPRO E-HK	492155	3x400 V	1.85 bar	800 lit/min	H:2200 mm	DRO 200/2/ G50HT
MINIPRO E-HK	492156	3x400 V	1.8 bar	250 lit/min	H: 2200 mm	GRBL 100HT
MINIPRO E-HK	492157	3x400 V	2.0 bar	300 lit/min	H: 2200 mm	GRBL 150HT
MINIPRO E-HK	492158	3x400 V	2.1 bar	300 lit/min	H: 2200 mm	GRBL 200HT
MINIPRO E-HK	492159	3x400 V	3.2 bar	400 lit/min	H: 2200 mm	GRN 300HT



Pumpbrunn med dubbelpumpmontage/kopplingsfot

3-fas med automatikskåp

Benämning	Art.nr.	Strömart	H Max	Q Max	Mått	Pumptyp
MINIPRO D-HK	492160	3x400 V	1.1 bar	580 lit/min	H:2200 mm	DGO 100/2/ G50HT
MINIPRO D-HK	492161	3x400 V	1.3 bar	650 lit/min	H:2200 mm	DGO 150/2/ G50HT
MINIPRO D-HK	492162	3x400 V	1.5 bar	700 lit/min	H:2200 mm	DGO 200/2/ G50HT
MINIPRO D-HK	492163	3x400 V	1.25 bar	600 lit/min	H:2200 mm	DRO 100/2/ G50HT
MINIPRO D-HK	492164	3x400 V	1.65 bar	720 lit/min	H:2200 mm	DRO 150/2/ G50HT
MINIPRO D-HK	492165	3x400 V	1.85 bar	800 lit/min	H:2200 mm	DRO 200/2/ G50HT
MINIPRO D-HK	492166	3x400 V	1.8 bar	250 lit/min	H: 2200 mm	GRBL 100HT
MINIPRO D-HK	492167	3x400 V	2.0 bar	300 lit/min	H: 2200 mm	GRBL 150HT
MINIPRO D-HK	492168	3x400 V	2.1 bar	300 lit/min	H: 2200 mm	GRBL 200HT
MINIPRO D-HK	492169	3x400 V	3.2 bar	400 lit/min	H: 2200 mm	GRN 300HT



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se