

Renvattenpumpar

Dränkbar universalpump UE i rostfritt utförande

Avsedd för rent vatten med en max. vattentemperatur 40° C.

Används för grävda brunnar, borrade brunnar med större diameter än 138 mm, dammar, sjöar och åar m. m. Levereras med 20 m elkabel.

Lämplig för bevattning, hydroforanläggningar, länsumpning, tryckstegring.

Motorhölje, pumphus, handtag och bottensil av rostfritt stål AISI 304. Pumphjul av glasfiberarmerad Noryl. Axel av rostfritt stål AISI 416. Dubbel mekanisk axeltätning; den övre av kol/kermik i ett oljerum, den undre av kiselkarbid/kiselkarbid.

"AUT" i typbeteckningen betyder automatisk, d. v. s. försedd med nivåvipa.

UE/UBE levereras utan backventil. Backventil får beställas separat och ska monteras minst 2 meter från pump eller vid tryckkärl.

Anslutning R32.



UE

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.
UBE 80/12 MAN	496455	3x400 V	0.90 kW	2.3 A	5.0 bar	120 lit/min	32
UBE 80/15 MAN	496470	3x400 V	1.1 kW	3.1 A	6.2 bar	120 lit/min	32
UBE 80/20 MAN	496475	3x400 V	1.5 kW	3.5 A	7.5 bar	120 lit/min	32
UBE M80/12 AUT	496450	1x230 V	0.90 kW	6.4 A	5.0 bar	120 lit/min	32
UBE M80/12 MAN	496445	1x230 V	0.90 kW	6.4 A	5.0 bar	120 lit/min	32
UBE M80/15 AUT	496465	1x230 V	1.1 kW	7.5 A	6.2 bar	120 lit/min	32
UBE M80/15 MAN	496460	1x230 V	1.1 kW	7.5 A	6.2 bar	120 lit/min	32
UE 40/10 MAN	496410	3x400 V	0.75 kW	2.2 A	6.0 bar	80 lit/min	32
UE 40/12 MAN	496425	3x400 V	0.90 kW	2.4 A	7.2 bar	80 lit/min	32
UE 40/15 MAN	496440	3x400 V	1.1 kW	3.0 A	8.5 bar	80 lit/min	32
UE M40/10 AUT	496405	1x230 V	0.75 kW	5.7 A	6.0 bar	80 lit/min	32
UE M40/10 MAN	496400	1x230 V	0.75 kW	5.7 A	6.0 bar	80 lit/min	32
UE M40/12 AUT	496420	1x230 V	0.90 kW	6.8 A	7.2 bar	80 lit/min	32
UE M40/12 MAN	496415	1x230 V	0.90 kW	6.8 A	7.2 bar	80 lit/min	32
UE M40/15 AUT	496435	1x230 V	1.1 kW	7.3 A	8.5 bar	80 lit/min	32
UE M40/15 MAN	496430	1x230 V	1.1 kW	7.3 A	8.5 bar	80 lit/min	32

