

Renvattenpumpar

Färdiga pumppaket 4" WPS N i syrafast stål 316

För olika brunnsdjup mellan 35 och 100 m. Pumppaketet innehåller pump med motor enl. Nema-standard, färdigmonterad elkabel, rostfri wire 2.3 mm samt 2 st wirelös, kontaktormotorskydd (för 3-fas) och vattenfast eltejp. Anslutning 32.



Pumppaket WPS 4" RF

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	Ansl.	Br.djup	Kabel
WPS 1.5-2A-13N	212205	1x230 V	0.55 kW	4.6 A	32	0-35 m	35 m
WPS 1.5-2B-13N	212210	3x400 V	0.55 kW	1.9 A	32	0-35 m	35 m
WPS 1.5-3C-17N	212215	1x230 V	0.75 kW	6.2 A	32	35-60 m	60 m
WPS 1.5-3D-17N	212220	3x400 V	0.75 kW	2.4 A	32	35-60 m	60 m
WPS 1.5-4C-21N	212225	3x400 V	1.1 kW	3.4 A	32	70-80 m	80 m
WPS 1.5-5D-25N	212230	3x400 V	1.1 kW	3.4 A	32	70-100 m	100 m

