

### Renvattenpumpar

#### Robota Pumphus

Med Robota pumphus kan du placera pumpanläggningen var du vill utomhus. Pumphuset skyddar mot kyla, regn och snö. Monteras snabbt och enkelt på plant underlag av betong eller trä vid borrhålet, brunnen eller där det är lämpligast. Värmeisolerad med cellplast. Lätt att öppna för inspektion och service. Levereras omonterade.

**Basutförande:** Pumphus med isolering av cellplast, beslag, tätninglist, ventilationsgaller, förborrat hål för tappkran samt panel för montering av frostvakt, elutrustning m. m. Vikt 29 kg.

**Utförande 1:** Enligt basutförande, samt inkl. membran-tryck-kärl WellMate 60 L, rördelssats, frostsäker tappkran för vintervatten, komplett med erforderliga rördelar och flexslang, frostvakt 200 W / 230 V med termostat, kontaktormotorskydd, manöverbrytare, dubbelt jordat vägguttag. LxBxH=790x620x980.

**Utförande 2:** Enligt utförande 1, med 75 L Wellmate tryck-kärl istället för 60 L.

**Tillbehör:** Röda takpannor av plåt.



Pumphus



Benämning	Art.nr.
Bas exkl. kärl	280100
NR 1	280105
NR 2	280110

