

Renvattenpumpar

Micra 3" och SB 3 3" undervattenspumpar

För djupborrade dricksvatten- och energibrunnar, bevattning m. m. I och med pumpens smala diameter, endast 72 mm, är den mycket lämplig vid utbyte av ejektorpumpar eller vid montering i befintliga borrhål med liten diameter. Anslutning 25. Kapacitet 45 lit/min. Toppstycke och mellandel i mässing. Pumpmantel, pumpaxel, inloppsgaller och kabelskena av rostfritt stål AISI 304. Startskåp ingår i priset för 1-faspumparna.



Micra



Micra



SB 3

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Mått	Pumpplängd	Vikt kg
MICRA 075M	214107	1x230 V	0.55 kW	5.1 A	6.8 bar	45 lit/min	25		1145 mm	11
MICRA 075T	214110	3x400 V	0.55 kW	1.85 A	6.8 bar	45 lit/min	25		1145 mm	11
MICRA 100M	214112	1x230 V	0.75 kW	6.1 A	9.0 bar	45 lit/min	25		1390 mm	12
SB 3-23M	214121	1x230 V	0.55 kW	4.5 A	6.35 bar	45 lit/min	25		1796 mm	16
SB 3-23T	214122	3x400 V	0.55 kW	2.1 A	6.35 bar	45 lit/min	25		1796 mm	16
SB 3-30M	214123	1x230 V	0.75 kW	5.85 A	8.25 bar	45 lit/min	25		1796 mm	16
SB 3-30T	214124	3x400 V	0.75 kW	2.5 A	8.25 bar	45 lit/min	25		1796 mm	16
SB 3-45T	214120	3x400 V	1.1 kW	3.2 A	13.5 bar	45 lit/min	25		1796 mm	15

