

Torruppställda pumpar

Centrifugalpumpar CDA

Centrifugalpumpar av enklare typ för rent vatten +5°– +40° C för modell 0.75. 90° C för övriga modeller.

Lämpliga för bevattning, hydrofordrift, tryckstegring mm.

Pumphus av gjutjärn. Pumphjul av polymermaterial för modell 075, 100. Pumphjul i mässing för övriga modeller. Axel av rostfritt stål. Mekanisk tätning av kol/keramik/NBR.



CDA

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Auto-matik
CDA 5.50T02	106280	3x400 V	4.0 kW	8.7 A	8.2 bar	210 lit/min	40/32	N
CDA 4.00T02	106275	3x400 V	3.0 kW	7.2 A	7.0 bar	190 lit/min	40/32	N
CDA 3.00T02	106270	3x400 V	2.2 kW	4.9 A	6.7 bar	140 lit/min	32/25	N
CDA 2.00T02	106266	3x400 V	1.5 kW	4.5 A	6.5 bar	110 lit/min	32/25	N
CDA 1.50T02	106260	3x400 V	1.1 kW	3.3 A	5.5 bar	100 lit/min	32/25	N
CDA 1.00T02	106255	3x400 V	0.75 kW	1.7 A	4.5 bar	90 lit/min	25	N
CDA 1.00M02	106250	1x230 V	0.75 kW	6.1 A	4.5 bar	90 lit/min	25	N
CDA 0.75T02	106245	3x400 V	0.55 kW	2.0 A	3.6 bar	80 lit/min	25	N
CDA 0.75M02	106240	1x230 V	0.55 kW	5.0 A	3.6 bar	80 lit/min	25	N

