

Torruppställda pumpar

Centrifugalpumpar DWO av rostfritt stål med öppet pumphjul

DWO är en mångsidig serie pumpar; den speciella konstruktionen av pumphjulet innebär att den lämpar sig väl för pumpning av vätskor med flytande partiklar.

Typiska användningsområden är inom livsmedel-, fisk-, tvättindustri m. m.

Pumphus, pumphjul och pumpaxel av rostfritt stål AISI 304. Mekanisk axeltätning keramik/kol/NBR (andra tätningalternativ offereras på begäran.). Max vattentemperatur 90° C. Max arbetstryck 8 bar. Max partikelstorlek 19 mm.

Pumparna har ansl. INV gänga samt UTV för slang.



DWO



DWO Öppen

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Auto-matik
DWO 150 50/50	135205	3x400 V	1.1 kW	3.2 A	0.9 bar	550 lit/min	63/50	N
DWO 200 50/50	135210	3x400 V	1.5 kW	4.2 A	1.3 bar	750 lit/min	63/50	N
DWO 300 65/50	135215	3x400 V	2.2 kW	4.8 A	1.5 bar	950 lit/min	80/65	N
DWO 400 65/50	135220	3x400 V	3.0 kW	6.7 A	1.8 bar	1100 lit/min	80/65	N
DWOM 150 50/50	135200	1x230 V	1.1 kW	5.6 A	0.9 bar	550 lit/min	63/50	N

