

Torruppställda pumpar

Multigo – centrifugalpumpar i rostfritt utförande

Avsedd för rent vatten med en max. vattentemperatur 40° C. Pumpen kan monteras torrt uppställd alternativt nedsänkt i vätskan. Multigo är en flerstegs, tystgående, vertikal monoblockpump.

Användningsområden såsom; bevattning, tryckstegring m.m.

Motorn kyls av den pumpade vätskan. Genom den unika konstruktionen lämpar den sig väl i applikationer med krav på mycket låg ljudnivå, för installationer i miljöer där pumpen kan översvämmas.

Pumphjul, diffuserer av thermoplast. Axel av rostfritt stål AISI 416. 2 st mekaniska axeltätningar av kol/keramik/NBR. Anslutning 32. Max sugdjup 6 m, 5 m elkabel. Max arbetstryck 10 bar.



MULTIGO

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Höjdmått	Auto-matik
MULTIGO 40/08	496590	1x230 V	0.60 kW	4.3 A	4.8 bar	80 l/min	555 mm	N
MULTIGO 40/08	496595	3x400 V	0.60 kW	1.9 A	4.8 bar	80 l/min	555 mm	N
MULTIGO 40/10	496600	1x230 V	0.75 kW	5.7 A	6.0 bar	80 l/min	574 mm	N
MULTIGO 40/10	496610	3x400 V	0.75 kW	2.2 A	6.0 bar	80 l/min	574 mm	N
MULTIGO 40/12	496615	1x230 V	0.90 kW	6.8 A	7.3 bar	80 l/min	625 mm	N
MULTIGO 40/12	496625	3x400 V	0.90 kW	2.4 A	7.3 bar	80 l/min	625 mm	N
MULTIGO 40/15	496630	1x230 V	1.1 kW	7.3 A	8.4 bar	80 l/min	651 mm	N
MULTIGO 40/15	496640	3x400 V	1.1 kW	3.0 A	8.4 bar	80 l/min	651 mm	N
MULTIGO 80/12	496045	1x230 V	0.90 kW	6.4 A	5.0 bar	120 lit/min	574 mm	N
MULTIGO 80/12	496655	3x400 V	0.90 kW	2.3 A	5.0 bar	120 lit/min	574 mm	N
MULTIGO 80/15	496660	1x230 V	1.1 kW	7.5 A	6.2 bar	120 lit/min	599 mm	N
MULTIGO 80/15	496670	3x400 V	1.1 kW	3.1 A	6.2 bar	120 lit/min	599 mm	N
MULTIGO 80/20	496675	3x400 V	1.5 kW	3.5 A	7.5 bar	120 lit/min	625 mm	N

