

Torruppställda pumpar

Serie X - Vätskekylda JET-pumpar som kan monteras torrt eller dränkt

IP68, 5 m dränkdjup, med 10 m kabel


Alla 1-fasmodeller är försedda med automatiskt start-, stopp- och torrkörningssskydd (drift och styrning utan tryckströmbrytare och tank) samt anti-blocksystem som efter en period på 72 timmars inaktivitet, motionskör pumpen en kort sekvens. Alla 1 fas pumpar startar automatiskt om trycket faller under 1,5 bar och stannar automatiskt när flödet upphör. Alla 3-fasmodeller är som traditionella pumpar och kräver extern styrutrustning (t.ex. tryckströmbrytare och trycktank).

Användningsområde: För de flesta installationer där rent vatten skall pumpas. T.ex. renavattendistribution, bevattning, tryckhöjning, läns-pumpning m. m. Tack vare att Serie X:s motorer är vätskekylda i stället för luftkylda uppnås flera fördelar såsom låg ljudnivå och ökanslighet för installation i fukt känsliga utrymmen m. m. Pumparna kan monteras helt dränkta och monteras med sugledning som hämtar in vattnet från annat håll än där pumpen är monterad. Övrigt: Max vätske temperatur 45° C. Oljesmord mekanisk axeltätning (kol/keramik).

Modell X-AJE och X-JE. Självsugande jetpumpar som levereras i två alternativa utförande; Pumphus i Technopolymer. Pumphjul, diffusor och ejektor i Noryl motorhölje och pumpfot i rostfritt stål AISI 304 (motoraxel AISI i 420) eller pumphus och hydrauliska delar i rostfritt stål, AISI 304 (motoraxel i AISI 420) diffusor och ejektor i Noryl. Motorhölje och pumpfot i rostfritt stål (AISI 304).



X-AJE



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	Ansl.	Pumphus	Automatik
X-AJE 100	115540	1x230 V	0.75 kW	5.3 A	32/25	Rostfritt	J
X-AJE 100P	115520	1x230 V	0.75 kW	5.3 A	32/25	T.Polymer	J
X-AJE 120	115550	1x230 V	0.75 kW	6.3 A	32/25	Rostfritt	J
X-AJE 120P	115530	1x230 V	0.90 kW	6.3 A	32/25	T.Polymer	J
X-JE 100PT	115525	3x400 V	0.75 kW	1.9 A	32/25	T.Polymer	N
X-JE 100T	115545	3x400 V	0.75 kW	1.9 A	32/25	Rostfritt	N
X-JE 120PT	115535	3x400 V	0.90 kW	2.3 A	32/25	T.Polymer	N
X-JE 120T	115555	3x400 V	0.75 kW	2.3 A	32/25	Rostfritt	N

