

Torruppställda pumpar

Periferalpumpar PRA (turbinpumpar)

Små, prisvärda pumpar som ger högt tryck i förhållande till motorstyrkan.

För rent vatten +5° C–+80° C. Pumphus av gjutjärn, pumphjul av mässing. Axel av rostfritt stål förutom 0,50 då axeln är av avz stål.. Plantätning av kol/keramik/NBR. Minsta flöde ca 10 l/min.



PRA

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Auto-matik
PRA 0.50M	106210	1x230 V	0.37 kW	2.6 A	4.0 bar	35 lit/min	25	N
PRA 0.50T	106215	3x400 V	0.37 kW	1.0 A	4.0 bar	35 lit/min	25	N
PRA 0.80M	106220	1x230 V	0.59 kW	4.9 A	6.0 bar	50 lit/min	25	N
PRA 0.80T	106225	3x400 V	0.59 kW	2.1 A	6.2 bar	50 lit/min	25	N
PRA 1.00M	106230	1x230 V	0.75 kW	5.6 A	7.0 bar	60 lit/min	25	N
PRA 1.00T	106235	3x400 V	0.75 kW	1.7 A	7.0 bar	60 lit/min	25	N
PRA 1.50M	106237	1x230 V	1.1 kW	10.0 A	9.0 bar	70 lit/min	25	N
PRA 1.50T	106239	3x400 V	1.1 kW	3.3 A	9.0 bar	70 lit/min	25	N
PRA 2.00M	106241	1x230 V	1.5 kW	10.9 A	10.0 bar	70 lit/min	25	N
PRA 2.00T	106242	3x400 V	1.5 kW	4.3 A	10.0 bar	70 lit/min	25	N

