

Torruppställda pumpar

TP-serie AL

Själv sugande pumpar, typ ring-pumpar med alla vätskeberörda delar av syrafast rostfritt stål AISI 316. Motor IP 44.

Användningsområde: Livsmedelsindustri. Pumpning av havsvatten. Kemisk industri. Pumphus, pumphjul och pumpaxel av syrafast rostfritt stål AISI 316. Mekanisk axeltätning av NBR.

Max arbetstemperatur 130° C. Max densitet 1,1 gr/cm³.



AL12-20



AL12-25



ALM-40



ALT-20

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Varvtal	Automatik	Vikt kg
AL 12/20	104040	12 V	0.22 kW	20.0 A	1.2 bar	25 lit/min	20/20	2400	N	5.1
AL 12/25	104061	12 V	0.45 kW	30.0 A	1.3 bar	50 lit/min	25	1700	N	8.9
AL 24/20	104045	24 V	0.22 kW	12.0 A	1.3 bar	27 lit/min	20/20	2400	N	5.1
AL 24/25	104062	24 V	0.45 kW	20.0 A	1.5 bar	55 lit/min	25	1800	N	8.9
AL 24/40	104063	24 V	0.75 kW	43.0 A	1.5 bar	155 lit/min	32	1500	N	14.7
ALM 20	104030	1x230 V	0.37 kW	2.0 A	2.8 bar	33 lit/min	20/20	2800	N	5.9
ALM 25	104048	1x230 V	0.45 kW	3.1 A	1.2 bar	50 lit/min	25	1400	N	9
ALM 30	104050	1x230 V	1.5 kW	8.8 A	4.2 bar	90 lit/min	25	2800	N	13.3
ALM 40	104056	1x230 V	0.90 kW	5.5 A	1.6 bar	145 lit/min	32	1400	N	13.9
ALM 50	104059	1x230 V	1.5 kW	6.5 A	3.0 bar	220 lit/min	50	1400	N	19.8
ALT 20	104035	3x400 V	0.37 kW	0.8 A	2.8 bar	33 lit/min	20/20	2800	N	5.9
ALT 25	104049	3x400 V	0.45 kW	1.2 A	1.2 bar	50 lit/min	25	1400	N	9
ALT 30	104055	3x400 V	1.5 kW	3.6 A	4.2 bar	90 lit/min	25	2800	N	13.3
ALT 40	104058	3x400 V	0.90 kW	2.2 A	1.7 bar	145 lit/min	32	1400	N	13.9

