

Torruppställda pumpar

TP-serie ECC 12V-24V

Själv sugande pumpar, typ ringpumpar i brons.

Pumphus, pumphjul i Noryl . Pumpaxel i rostfritt stål AISI 304 (ECC 20), eller syrafast rostfritt stål AISI 316 (ECC 25/40). Likströmsmotor 12 eller 24 V. Max vätsketemperatur 130° C.

Läppringstättning och O-ring i Viton som standard.

Andra tätningsalternativ offereras på begäran.



ECC 12-20



ECC 12-25

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Varvtal	Automatik	Vikt kg
ECC 12/20	104156	12 V	0.22 kW	20.0 A	1.2 bar	25 lit/min	20/20	2400	N	5.1
ECC 12/25	104160	12 V	0.45 kW	37.0 A	1.3 bar	65 lit/min	25/25	1500	N	9
ECC 24/20	104158	24 V	0.22 kW	12.0 A	1.3 bar	27 lit/min	20/20	2400	N	5.1
ECC 24/25	104162	24 V	0.45 kW	20.0 A	1.4 bar	70 lit/min	25/25	1600	N	9
ECC 24/40	104164	24 V	0.75 kW	42.0 A	1.5 bar	175 lit/min	40/40	1500	N	14.9

