

Torruppställda pumpar

TP-serie EEM

Själv sugande pumpar, typ ring-pumpar i brons.

Användningsområde: industri, sjöfart, varvsindustri, jordbruk m.m.

Pumphus, pumphjul i mässing (CB754S) . Pumpaxel av syrafast rostfritt stål AISI 316.

Motor IP 44. Pumparna med enfas eller trefas växelströmsmotorer är dubbelriktade och försedda med en tryckströmställare vilket gör det möjligt att invertera flöderiktningen (insugningsöppningen blir utlopp och tvärtom). Läppringstättning och O-ring av NBR. Max vätsketemperatur 90° C. Max densitet 1,1 g/cm³. 1x230 V.



EEM-25

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Varvtal	Automatik	Vikt kg
EEM 25	104070	1x230 V	0.45 kW	2.4 A	1.3 bar	55 lit/min	25/20	1400	N	9
EEM 30	104075	1x230 V	0.75 kW	3.8 A	1.5 bar	92 lit/min	40/30	1400	N	10.5
EEM 35	104080	1x230 V	0.75 kW	3.8 A	1.5 bar	92 lit/min	40/35	1400	N	10.6

