

Torruppställda pumpar

Nya generationens vertikala centrifugalpumpar DPVSF 15, 25 Version B

Den nya serien flerstegs centrifugalpumpar är en innovation när man talar om energibesparing och hög verkningsgrad. Marknadens mest energieffektiva vertikala centrifugalpump.

Typiska användningsområden är vattenförsörjningsanläggningar, tvätt- och spolanläggningar, matarpumpning till pannor, transport, bevattning, tryckhöjning av kallt och varmt vatten, pumpning inom kemisk och livsmedelsindustri.



400/690 V. DPVSF 15 B har anslutning 50 och DPVSF 25 B har anslutning 65.

Alla vitala delar i syrafast rostfritt stål AISI 316 (SIS 2348).

Temperaturområde -20° C till +140° C. Sug- och tryckstuds i linjärt utförande vilket gör installationen bekymmersfri.

Pumparna levereras med olika val av tätningar beroende av den vätska som skall pumpas, vätskans temperatur, max arbetstryck, förväntad livslängd. Standard mekanisk tätning är kol/kiselkarbid/viton, med max vätsketemperatur +120° C. Max vattentemperatur +80° C.

Notera att DPVSF 15 B version B är utbytbar mot tidigare modell DPVSF 18. DPVSF 25 B version B är utbytbar mot tidigare modell DPVSF 32. Anslutningarna är identiska. Alla pumpar testkörs i fabrik före leverans.

Pumparna levereras som standard utan motflänsar.

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Höjdmått	Auto-matik
DPVSF 15/02 B	126800	230/400 V	2.2 kW	8/4.6 A	2.8 bar	360 lit/min	50	651 mm	N
DPVSF 15/03 B	126805	400/690 V	3.0 kW	5.8/5.3 A	4.3 bar	360 lit/min	50	732 mm	N
DPVSF 15/04 B	126810	400/690 V	4.0 kW	7.4/4.3 A	5.6 bar	360 lit/min	50	769 mm	N
DPVSF 15/05 B	126815	400/690 V	5.5 kW	10/5.8 A	7.2 bar	360 lit/min	50	900 mm	N
DPVSF 15/06 B	126820	400/690 V	5.5 kW	10/5.8 A	8.6 bar	360 lit/min	50	926 mm	N
DPVSF 15/07 B	126825	400/690 V	7.5 kW	13.3/7.7 A	10.0 bar	360 lit/min	50	953 mm	N
DPVSF 15/08 B	126830	400/690 V	7.5 kW	13.3/7.7 A	11.5 bar	360 lit/min	50	979 mm	N
DPVSF 15/09 B	126831	400/690 V	11.0 kW	19.3/11.2A	13.0 bar	360 lit/min	50	1169 mm	N
DPVSF 15/10 B	126835	400/690 V	11.0 kW	19.3/11.2A	14.5 bar	360 lit/min	50	1195 mm	N
DPVSF 15/11 B	126840	400/690 V	11.0 kW	19.3/11.2A	16.0 bar	360 lit/min	50	1222 mm	N
DPVSF 15/13 B	126845	400/690 V	15.0 kW	26.2/15.2A	18.9 bar	360 lit/min	50	1275 mm	N
DPVSF 15/15 B	126846	400/690 V	15.0 kW	26.2/15.2A	21.5 bar	360 lit/min	50	1328 mm	N
DPVSF 15/17 B	126850	400/690 V	15.0 kW	26.2/15.2A	24.1 bar	360 lit/min	50	1381 mm	N
DPVSF 25/01 B	128168	400/690 V	2.2 kW	8/4.6 A	1.9 bar	580 lit/min	65	693 mm	N
DPVSF 25/02 B	128169	400/690 V	4.0 kW	7.43/4.3 A	4.1 bar	580 lit/min	65	818 mm	N
DPVSF 25/03 B	128170	400/690 V	5.5 kW	10/5.8 A	6.1 bar	580 lit/min	65	999 mm	N
DPVSF 25/04 B	128171	400/690 V	7.5 kW	13.3/7.7 A	8.2 bar	580 lit/min	65	1064 mm	N
DPVSF 25/05 B	128172	400/690 V	1.0 kW	19.3/11.2A	10.2 bar	580 lit/min	65	1292 mm	N
DPVSF 25/06 B	128173	400/690 V	1.0 kW	19.3/11.2A	12.1 bar	580 lit/min	65	1357 mm	N
DPVSF 25/07 B	128174	400/690 V	5.0 kW	25.6/14.8A	14.1 bar	580 lit/min	65	1422 mm	N
DPVSF 25/08 B	128175	400/690 V	5.0 kW	26.2/15.2A	16.1 bar	580 lit/min	65	1487 mm	N
DPVSF 25/09 B	128176	400/690 V	5.0 kW	26.2/15.2A	18.0 bar	580 lit/min	65	1552 mm	N
DPVSF 25/10 B	128177	400/690 V	18.5 kW	32.1/18.6A	20.0 bar	580 lit/min	65	1699 mm	N
DPVSF 25/11 B	128178	400/690 V	18.5 kW	32.1/18.6A	22.0 bar	580 lit/min	65	1764 mm	N
DPVSF 25/12 B	128179	400/690 V	22.0 kW	38.1/22.1A	24.0 bar	580 lit/min	65	1829 mm	N



Torruppställda pumpar

Motflänsar DP

Satser med runda motflänsar i rostfritt syrafast stål AISI 316 inkl. bult och packning.



Benämning	Art.nr.	Automatik
ANSL 25	123097	N
ANSL 32	123102	N
ANSL 40	124098	N
ANSL 50	123104	N
DN100 PN16	128109	N
DN65 PN25	128103	N
DN80 PN25	128107	N



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se